



17304
command.pl

Łatwy montaż

1 Wytrzeć delikatnie wybraną powierzchnię alkoholem izopropylowym. Podłoże musi być suche. Nie używać domowych środków czyszczących.

2 Rozdzielić 2 paski.

3 **CZERWONA STRONA:** Z plastra usunąć czerwony papier. Przycisnąć część przylepną do uchwytu.

4 **CZARNA STRONA:** Odkleić czarny papier z paska.

5 Mocno docisnąć pasek do podłoża przez 30 sekund. Poczekać godzinę, przed użyciem.

Łatwe usunięcie

1 Nigdy nie ciągnąć plasterów ku sobie.

2 Trzymać podstawę delikatnie by nie uderzyła w palec. **Nie dociskać do ściany. CIĄGNĄĆ POWOLI, RÓWNOLEGLE DO PODŁOŻA.**

3 Kontynuować ciągnięcie na co najmniej 30cm, aż do całkowitego usunięcia plastra.

UWAGA: Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie powierzchni. Zachowaj instrukcję lub w razie wątpliwości wejdź na stronę command.pl.

Wypróbuj wszystkie rodzaje produktów Command™

1. Do dekorowania – Przezroczyste paski samoprzylepne.
2. Do wieszania obrazów – Rzepy 2w1 rzepy + samoprzylepne paski.
3. Do utrzymania porządku – Uchwyty do kabli
4. Do ogólnego zastosowania – Haki standardowe i wodoodporne.

Uchwyty mogą być ponownie używane wraz z dużymi paskami.

Jeśli masz więcej pytań lub szukasz inspiracji odwiedź stronę command.pl

UWAGA:

Nie używać na tapetach.
Może nie przylegać do powierzchni winylowych.
Nie używać na antykach i kosztownych przedmiotach.
Dla bezpieczeństwa NIE PRZYKLEJAĆ przedmiotów nad łóżkiem.
Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.
Długotrwala temperatura powyżej 40°C zmniejsza siłę klejenia.

Opatentowane.
3M i Command są znakami zastrzeżonymi przez 3M.
Producent:
3M Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nedarzyn
tel. (22) 739 60 00
www.command.pl
Nr art. XA004837572

* Dopuszczalne obciążenie do 900g na 1 pasek

XA004887395/0712

