

**3M**17040
command.pl**Łatwy montaż**

1 Wytrzeć delikatnie wybraną powierzchnię alkoholem izopropylowym. Podłoże musi być suche. Nie używać domowych środków czyszczących.

2 Rozdzielić 2 paski.

3 **CZERWONA STRONA:** Odkleić czerwony papierek ochronny i przycisnąć część przylepną paska do uchwytu.

4 **CZARNA STRONA:** Odkleić czarny papierek ochronny z paska.

5 Docisnąć mocno hak przez 30 sekund do wybranej powierzchni. Używać po godzinie. **30 SEKUND**

Łatwe usunięcie

1 Nie ciągnąć pasków pod ostrym kątem w swoim kierunku (może się zerwać).

2 Trzymać delikatnie hak, nie dociskać do ściany. Powoli ciągnąć do dołu wzdłuż podłoża. **PROSTO W DÓŁ**

3 Powoli ciągnąć do dołu wzdłuż podłoża na co najmniej 38 cm, aż do całkowitego usunięcia. **POWOLI**

*UTRZYMUJE RAMKI do 29,7 cm x 42 cm lub **MAKSYMALNIE** do 2,2 kg.

UWAGA: Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie powierzchni. Zachowaj instrukcję lub w razie wątpliwości wejdź na stronę command.pl.

Wypróbuj wszystkie rodzaje produktów Command™

1. Do dekorowania – Przezroczyste paski samoprzylepne.
 2. Do wieszania obrazów – Rzepy 2w1 rzepy + samoprzylepne paski.
 3. Do utrzymania porządku – Uchwyty do kabli
 4. Do ogólnego zastosowania – Haki standardowe i wodoodporne.
- Haczyki mogą być ponownie używane wraz z dużymi paskami.

Jeśli masz więcej pytań lub szukasz inspiracji odwiedź stronę command.pl

UWAGA:

Nie używać na tapetach.
Może nie przylegać do powierzchni winylowych.
Nie używać na antykach i kosztownych przedmiotach.
Dla bezpieczeństwa NIE PRZYKLEJAĆ przedmiotów nad łóżkiem.
Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.
Długotrwala temperatura powyżej 40°C zmniejsza siłę klejenia.

Opatentowane.
3M i Command są znakami zastrzeżonymi przez 3M.
Producent:
3M Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nedarzyn
tel. (22) 739 60 00
www.command.pl
Nr art. XA004837531

XA004887353/0712



5 900323 008507 >