

**3M**17024CLR
command.pl**Łatwy montaż**

1 Wytrzeć delikatnie wybraną powierzchnię alkoholem izopropylowym. Podłoże musi być suche. Nie używać domowych środków czyszczących.

2 Rozdzielić 2 paski.

3 Z paska usunąć niebieski papier ochronny.

4 Przykleić pasek i mocno docisnąć.

5 Usunąć czarny papier ochronny.

6 Docisnąć mocno do powierzchni przez 30 sekund. Należy poczekać 1 godzinę, nim rozpocznie się używanie haczyka.

Łatwe usunięcie

1 Nie ciągnąć paska pod ostrym kątem w swoim kierunku (może się zerwać).

2 Przytrzymać haczyk delikatnie. Nie dociskając do podłoża.

3 CIĄGNĄĆ POWOLI Pasek, RÓWNOLEGLE DO PODŁOŻA na co najmniej 15cm, aż do całkowitego usunięcia.

UWAGA: Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie powierzchni. Zachowaj instrukcję lub w razie wątpliwości wejdź na stronę command.pl.

Wypróbuj wszystkie rodzaje produktów Command™

1. Do dekorowania – Przezroczyste paski samoprzylepne.
 2. Do wieszania obrazów – Rzepy 2w1 rzepy + samoprzylepne paski.
 3. Do utrzymania porządku – Uchwyty do kabli
 4. Do ogólnego zastosowania – Haki standardowe i wodoodporne.
- Haczyki mogą być ponownie używane wraz z małymi paskami.

Jeśli masz więcej pytań lub szukasz inspiracji odwiedź stronę command.pl

UWAGA:

Nie używać na tapetach.
Może nie przylegać do powierzchni winylowych.
Nie używać na antykach i kosztownych przedmiotach.
Dla bezpieczeństwa NIE PRZYKLEJAĆ przedmiotów nad łóżkiem.
Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.
Długotwałą temperaturą powyżej 40°C zmniejsza siłę klejenia.

Opatentowane.

3M i Command są znakami zastrzeżonymi przez 3M.
Producent:
3M Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nedarzyn
tel. (22) 739 60 00
www.command.pl
Nr art. XA004837507

* Dopuszczalne obciążenie do 1 kg na 1 pasek

XA004887320/0712

